



电动缸外形尺寸

伺服电动缸JST-S5系列
S5 出力60KN



JST-S5 活塞杆端 连接方式				
JST-S5 折返式 前法兰安装方式				
JST-S5 折返式 后法兰安装方式				
JST-S5 折返式 耳轴安装方式				
JST-S5 折返式 侧面安装方式				
JST-S5 折返式 尾铰安装方式				

ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS
电动缸制造专家



JST-S5 活塞杆端 连接方式				
JST-S5 直线式 前法兰安装方式				
JST-S5 直线式 后法兰安装方式				
JST-S5 直线式 耳轴安装方式				
JST-S5 直线式 侧面安装方式				
JST-S5 直线式 尾铰安装方式				



JST-S5系列								
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (w)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)
JSTS5-ZX001-F□□-S□□-V□□	直线式	10	5000	2000	无	12.7	333	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 2000、 (可选)
JSTS5-ZX002-F□□-S□□-V□□			7500	1500		25.6	250	
JSTS5-ZX003-F□□-S□□-V□□		12	5000	2000		10.5	400	
JSTS5-ZX004-F□□-S□□-V□□			7500	1500		21.3	300	
JSTS5-ZX005-F□□-S□□-V□□		20	5000	2000		6.3	666	
JSTS5-ZX006-F□□-S□□-V□□			7500	1500		12.8	500	
JSTS5-ZF001-F□□-S□□-V□□	折返式	10	5000	2000	1:1	12.7	333	
JSTS5-ZF002-F□□-S□□-V□□					1:1.5	19	222	
JSTS5-ZF003-F□□-S□□-V□□					1:2	25.4	167	
JSTS5-ZF004-F□□-S□□-V□□			7500	1500	1:1	25.6	250	
JSTS5-ZF005-F□□-S□□-V□□					1:1.5	38.4	167	
JSTS5-ZF006-F□□-S□□-V□□					1:1.5	38.4	167	
JSTS5-ZF007-F□□-S□□-V□□		12	5000	2000	1:1	10.5	400	
JSTS5-ZF008-F□□-S□□-V□□					1:1.5	15.8	267	
JSTS5-ZF009-F□□-S□□-V□□					1:2	21	200	
JSTS5-ZF010-F□□-S□□-V□□			7500	1500	1:1	21.3	300	
JSTS5-ZF011-F□□-S□□-V□□					1:1.5	32	200	
JSTS5-ZF012-F□□-S□□-V□□					1:2	12.7	150	
JSTS5-ZF013-F□□-S□□-V□□		20	5000	2000	1:1	6.3	666	
JSTS5-ZF014-F□□-S□□-V□□					1:1.5	9.5	444	
JSTS5-ZF015-F□□-S□□-V□□					1:2	12.7	333	
JSTS5-ZF016-F□□-S□□-V□□			7500	1500	1:1	12.8	500	
JSTS5-ZF017-F□□-S□□-V□□					1:1.5	19.2	333	
JSTS5-ZF018-F□□-S□□-V□□					1:2	25.6	250	

※ 备注：我公司标准配置电机为松下伺服电机，也可根据客户要求选配电机。选配电机种类有：伺服电机、直流电机、步进电机和三相异步电机等。